SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010S 20inch NORMAL RIM （マーベリック・1010エス）20インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 （税抜/1本）	SAMURAI GOLD	METAL SILVER	S-Loディスク 5H-114.3										Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120										Hiディスク 5H-114.3										
			標準インセット（アウターリム深さ）mm									オーダーインセット	標準インセット（アウターリム深さ）mm									オーダーインセット	標準インセット（アウターリム深さ）mm										オーダーインセット
20×8.5J	83,000円	83,000円			39(56)	35(60)	29(66)	23(72)				39～22				31(56)	27(60)	21(66)	14(73)			31～14				18(56)	13(61)	7(67)	1(73)				18～1
20×9.0J	84,000円	84,000円		46(55)	41(60)	35(66)	29(72)	23(78)	17(84)			46～16			38(55)	33(60)	27(66)	21(72)	15(78)	9(84)		38～8			25(55)	19(61)	13(67)	7(73)	1(79)	-5(85)			25～-5
20×9.5J	85,000円	85,000円	52(56)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)	11(97)		52～10		44(56)	39(61)	33(67)	27(73)	21(79)	15(85)	9(91)	3(97)	44～2			31(56)	25(62)	19(68)	13(74)	7(80)	1(86)	-5(92)	-11(98)		31～-12
20×10.0J	86,000円	86,000円	53(61)	47(67)	41(73)	35(79)	29(85)	23(91)	17(97)	11(103)	5(109)	53～4	51(55)	45(61)	39(67)	33(73)	27(79)	21(85)	15(91)	9(97)	3(103)	51～-4		37(56)	31(62)	25(68)	19(74)	13(80)	7(86)	1(92)	-5(98)	-11(104)	-17(110)	38～-17
20×10.5J	87,000円	87,000円	53(67)	47(73)	41(79)	35(85)	29(91)	23(97)	17(103)	11(109)		53～10	51(61)	45(67)	39(73)	33(79)	27(85)	21(91)	15(97)	9(103)	3(109)	51～2	43(56)	37(62)	31(68)	25(74)	19(80)	13(86)	7(92)	1(98)	-5(104)	-11(110)		44～-11
20×11.0J	88,000円	88,000円	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)	17(110)	11(116)		53～10	51(68)	45(74)	39(80)	33(86)	27(92)	21(98)	15(104)	9(110)	3(116)	51～2	43(63)	37(69)	31(75)	25(81)	19(87)	13(93)	7(99)	1(105)	-5(111)	-11(117)		44～-12

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー、ブラッシュド（21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ）
■付属品：センターキャップ（Hiタイプ 1種類・Loタイプ 5種類より選択可能）エアバルブ、ロングアダプター
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
※オーダーインセットの場合も同価格です。
注）アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。（アウターリム深さ34mmの時、7mm突出）

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ		
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48
20	—	—	—	—															
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15															
19						700KG													
19 Normal													—	—	—	—			—
18													—	—	—	—			—