

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 805S 18inch

(マーベリック・805エス) 18インチ

[2ピース]

| 価格 サイズ表 (税抜/1本) | PREMIUM SILVER | BLACK PEARL/ POLISH | S-Loディスク 5H-114.3 | | | | | | | | Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| | | | 標準インセット (アウターリム深さ) mm | | | | | | | | オーダーインセット | 標準インセット (アウターリム深さ) mm | | | | | | |
| 18×7.5J | 61,000円 | 61,000円 | | 49(44) | 44(49) | 38(55) | 32(61) | | | 49~31 | | 43(44) | 37(50) | 31(56) | 25(62) | | | 43~25 |
| 18×8.0J | 62,000円 | 62,000円 | 56(43) | 50(49) | 44(55) | 38(61) | 32(67) | 26(73) | | 56~26 | 49(44) | 43(50) | 37(56) | 31(62) | 25(68) | 20(73) | | 50~20 |
| 18×8.5J | 63,000円 | 63,000円 | 56(50) | 50(56) | 44(62) | 38(68) | 32(74) | 26(80) | 19(87) | 56~19 | 49(51) | 43(57) | 37(63) | 31(69) | 25(75) | 19(81) | 13(87) | 50~13 |
| 18×9.0J | 64,000円 | 64,000円 | 56(56) | 50(62) | 44(68) | 38(74) | 32(80) | 26(86) | 19(93) | 56~19 | 49(57) | 43(63) | 37(69) | 31(75) | 25(81) | 19(87) | 13(93) | 50~13 |
| 18×9.5J | 65,000円 | 65,000円 | 56(62) | 50(68) | 44(74) | 38(80) | 32(86) | 26(92) | 19(99) | 56~19 | 49(63) | 43(69) | 37(75) | 31(81) | 25(87) | 19(93) | 13(99) | 50~13 |
| 18×10.0J | 66,000円 | 66,000円 | 56(69) | 50(75) | 44(81) | 38(87) | 32(93) | 26(99) | | 56~25 | 49(70) | 43(76) | 37(82) | 31(88) | 25(94) | 19(100) | | 50~19 |

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックパール/ポリッシュ

■付属品 センターキャップ(5種類より選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

注)アウターリム深さ44mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。

アウターリム深さ43mmの時、1.5mm突出)

| サイズ | 5H/100 | | | | 5H/112 | | | | 5H/114.3 | | | | 5H/120 | | | | ハブ逃げ高さ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo | Lo | Hi | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Normal | — | — | — | — | φ66.5 | 705KG | φ29 | φ14.5 | φ73 | 690KG | φ29 | φ13 | φ72.5 | 690KG | φ29 | φ14.5 | 30 | 36 | 51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Normal | φ65 | 540KG | φ29 | φ13 | | | | | | | | | | | | | | | | 700KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Normal | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | |